



LIQUID SEER

LIQUID SEER INSTRUCCIONES: lea todas las instrucciones antes de usar este producto. Para obtener instrucciones en video:



Siempre use protección para los ojos, guantes resistentes a productos químicos y un respirador de pintura cuando lo use. Asegúrese de pintar en un área al aire libre.

CONDICIONES DE PINTURA Usar al aire libre o en un área bien ventilada. Prepare el espacio de trabajo cubriéndolo para protegerlo de la niebla del aerosol. Evite rociar en condiciones de viento, lluvia o polvo.

PREPARACIÓN

- 1) Ejecute el equipo y registre el rendimiento del equipo (es decir, BTU, entalpía, eficiencia energética).
- 2) Antes de que Liquid SEER pueda aplicarse a superficies metálicas, deben limpiarse y estar libres de óxidos, aceite, suciedad, escombros u otros contaminantes que puedan afectar la adhesión. No se recomiendan los limpiadores de bobina a base de ácidos y alcalinos porque pueden causar oxidación del aluminio y afectar la adhesión. El limpiador de bobinas debe enjuagarse y secarse completamente antes de su aplicación.

PINTADO

- 3) Agite la lata Liquid SEER vigorosamente durante un minuto hasta que la bola de mezcla suene.
- 4) Retire la lengüeta y vierta la pintura en un equipo rociador sin aire profesional o un rociador de aire comprimido y siga las instrucciones de funcionamiento de ese rociador.
- 5) NO DILUYA Liquid SEER bajo ninguna condición
- 6) Aplique la pintura de manera uniforme en toda la superficie de acuerdo con los requisitos de tamaño del equipo. Recuerde la regla 2: 1: 2 capas de pintura en el exterior del serpentín exterior y 1 capa de pintura en el interior. Consulte la tabla para conocer los montos de cobertura:

	Liquid Seer requerido en onzas	
Tamaño de la unidad	Serpentín exterior (exterior)	Serpentín exterior (interior)
12,000 BTU o menos	16 oz	8 oz
1.5 - 2 toneladas	32 oz	16 oz
3 - 3.5 toneladas	34 oz	18 oz
4-5 toneladas	36 oz	20 oz
6 - 7.5 toneladas	40 oz	24 oz
8-10 toneladas	44 – 46 oz	28 – 30 oz

EL SECADO

- 7) Una vez que el recubrimiento esté curado al tacto, reinstale el ventilador exterior y encienda la máquina para aumentar la velocidad de secado. Deje que el revestimiento se seque durante aproximadamente 30 minutos.
- 8) Ejecute y pruebe la máquina para asegurarse de que esté funcionando según las especificaciones del fabricante. Registre nuevos datos de rendimiento (es decir, BTU, entalpía, eficiencia energética). NOTA: un gran aumento en BTU puede requerir ajustar la configuración del ventilador interior a una velocidad más baja para optimizar la deshumidificación.

CONTIENE: XILENO Y ACETONA. Vapor nocivo. Puede afectar el cerebro o el sistema nervioso provocando mareos, dolor de cabeza o náuseas. Provoca irritación de ojos, piel, nariz y garganta.

DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN: No manipule hasta que se hayan leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. Úselo solo al aire libre o en un área bien ventilada con el equipo de protección personal adecuado. No respire el aerosol. Lávese bien las manos después de su uso. Use guantes protectores y protección para los ojos y un respirador de pintura. Deseche el contenido y el recipiente de acuerdo con las regulaciones aplicables.

PRIMEROS AUXILIOS: Si está expuesto, preocupado o no se siente bien: llame a un médico.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: lavar bien con agua y jabón. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de volver a usarla. SI SE PRODUCE IRRITACIÓN CUTÁNEA: busque atención médica. EN CASO DE INHALACIÓN: lleve a la persona al aire libre. Si continúa la dificultad para respirar, busque atención médica de inmediato. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: enjuague con agua durante al menos 10 minutos. Quítese las lentes de contacto, si lleva y es fácil de hacer. Continúe enjuagando. Si la irritación ocular persiste, busque atención médica. EN CASO DE EMERGENCIA, LLAME A SU MÉDICO, AL CENTRO DE CONTROL DE ENVENENAMIENTOS (clientes de EE. UU .: 1 (800) 222-1222, www.poison.org) O A LA SALA DE EMERGENCIAS LOCAL.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
NO PARA VENTA INDIVIDUAL
NO PARA CONSUMO

Peso neto. 36 oz